

ПРОДУКЦИЯ

ХайделбергЦемент (Грузия)
Отдел продаж и маркетинга
ул. Лорткипанидзе 4
0105 Тбилиси, Грузия
Тел: (+995 32) 247 47 47; факс: (+995 32) 247 07 07
Эл. почта: sales@heidelbergcement.ge

www.heidelbergcement.ge
www.heidelbergcement.com

для лучшего строительства
ПРОДУКЦИЯ ХАЙДЕЛБЕРГЦЕМЕНТ
В ГРУЗИИ

HEIDELBERGCEMENT

HEIDELBERGCEMENT

ПРОДУКЦИЯ В ГРУЗИИ

для лучшего строительства

HEIDELBERGCEMENT

ПРОДУКЦИЯ В ГРУЗИИ

ХайделбергЦемент является одним из признанных лидеров по производству цемента, бетона и других строительных материалов на глобальном рынке. На 2,500 предприятиях, принадлежащих компании, которые располагаются более чем в 40 странах мира, трудоустроено 52,500 сотрудников.

Компания ХайделбергЦемент вошла на Грузинский рынок в 2006 году. Компания имеет в наличии 4 завода в регионах Каспи, Рустави и Поти. Производственная мощность завода составляет 2 миллиона тонн в год; Кроме продаж на местном рынке ХайделбергЦемент (Грузия) экспортирует продукцию в Азербайджан.

Цемент типа CEM II 32.5 используется для изготовления бетонов класса C8/10 – C25/30, железобетонов, сборных и монолитных конструкций, таких как:

- строительные растворы
- дорожно-строительные конструкции
- здания средней высоты
- защитные и ограничивающие конструкции для морских и речных побережий
- плотины и каналы
- склады отбросов



ПРОДУКЦИЯ В ГРУЗИИ

CEM I 32.5 R-SR5

Сульфатостойкий цемент, в отличие от обычного цемента, имеет следующие характеристики:

- усиленная устойчивость к сульфатсодержащим минеральным водам
- меньшее тепловыделение
- замедленная интенсивность затвердевания
- высокая морозостойкость

ПРОДУКЦИЯ В ГРУЗИИ

Новинка: MC 22.5 X (EN413-1)

ХайделбергЦемент предлагает потребителям новый продукт MC 22.5X, который предназначен для строительных растворов, при следующих применениях:

- производстве кладочных работ с применением кирпича и мелкоформатных блоков
- облицовочных и штукатурных работ



ПРОДУКЦИЯ В ГРУЗИИ

CEM III 42.5N

Цемент типа CEM III 42.5N производится на основе гранулированного доменного шлака и возможно его применение взамен сульфатостойкого портландцемента при проведении строительных работ в условиях агрессивной среды. Бетон на основе такого цемента более долговечный и характеризуется множеством положительных свойств:

- низкое содержание щелочей
- стойкость против сульфатной агрессии
- низкая воздухо- и водопроницаемость
- уменьшение риска образования термических трещин
- низкое тепловыделение
- набор высокой прочности

Сульфатостойкий цемент предназначен для гидротехнических, подземных, морских строителств. Продукт используется для изготовления бетонов со следующими требованиями:

- Стойкость к сульфатным коррозиям
- Стойкость к сульфатным коррозиям, когда одновременно происходит постоянное замораживание-оттаивание или высыхание-смачивание.

Сульфатная коррозия бетона происходит в результате воздействия природных серосодержащих вод. Серосодержащая сульфатная вода после проникновения в бетон (если там встречается избыток CaO) образует цементную «бациллу» (эtringит), которая увеличивается в объеме и вызывает рост внутреннего давления и напряженности в бетонной массе, и, соответственно, деформацию, разлом и разрушение бетона.



ПРОДУКЦИЯ В ГРУЗИИ

CEM I 42.5

CEM I 42.5 портландцемент имеет общее строительное назначение и используется для изготовления сборных, монолитных конструкций и сооружений из бетонов и железобетонов высокого класса C20/25 – C45/55.

Ареал применения цемента марки CEM I 42.5 может быть следующим:

- Гидротехнические и морские сооружения, строящиеся по современным технологиям
- мосты и автомагистрали
- многоэтажные дома и небоскрёбы
- защитные и ограничивающие конструкции для побережья
- тоннели и метрополитены
- взлетно-посадочные полосы аэродромов.

HEIDELBERGCEMENT

